

KATALIZÁTOR A VULKEM[®] QUICK REAKTÍV GYANTÁHOZ

TERMÉK INFORMÁCIÓ

Leírás

A Vulkem Quick Katalizátor enyhe szagú, száraz fehér por, 50% stabilizált dibenzoil peroxiddal.

Vigyázat! Tűzveszélyes!

Használat

A Vulkem Quick Katalizátor a Vulkem Quick reaktív gyantával keverve indítja be a polimerizációt.

Anyagfelhasználás

A Vulkem Quick Katalizátor anyagszükséglete a Vulkem Quick reaktív gyanta felhasználásakor mérhető hőmérséklettől függ. Az ajánlott felhasználási mennyiségekért tanulmányozza a vonatkozó Vulkem Quick terméklapokat. Ha nem áll rendelkezésre pontos mérleg, számítsa ki a szükséges mennyiséget grammban, majd váltsa át térfogatra úgy, hogy a katalizátor sűrűségként 0,64 g/cm³-t vesz figyelembe. A szükséges katalizátor mennyiség kimérhető mérőpohárral:

1 cm³ VULKEM[®] Quick Katalizátor = 0,64 g
1 g VULKEM[®] Quick Katalizátor = 1,57 cm³

Csomagolás

25 kg-os doboz (kimérve is kapható)

MŰSZAKI INFORMÁCIÓ

Olvasási/torzulási hőmérséklet:	> 54 °C
Por sűrűség:	640 kg/m ³
Oldhatóság vízben +20°C-on:	nem oldható
Oldhatóság szerves oldószerekben:	nagyon jól oldódik
Termikus bomlás:	> 60 °C

FELHASZNÁLÁSI IRÁNYELVEK

Alkalmazás

A Vulkem[®] Quick reaktív gyanta fajtájától és a környezet és alapfelület hőmérséklettől függően a gyanta tömegének 1-6%-ban kell katalizátort a gyantához adni, majd összekeverni, amíg teljesen fel nem oldódik. A polimerizáció késleltetésére vagy gyorsítására további adalékokat kell bekeverni. Ezek az anyagok igény szerint külön megrendelhetők, de csak akkor szükségesek, ha az alkalmazáskor a hőmérséklet +30 °C felett vagy 0 °C alatt van. A katalizátor hozzáadása előtt keverje be a gyorsító és lassító adalékot, ill. a színező pasztákat és tixotróp adalékot. A töltőanyagokat adagolja a katalizátor hozzáadása és elkeverése után.

ELTARTHATÓSÁG

Hűvös és száraz helyen tárolva, eredeti lezárt csomagolásban 6 hónap.
Maximális tárolási hőmérséklet: +25 °C

MUNKAVÉDELEM

A műszaki adatlapokat és a biztonsági adatlapokat el kell olvasni és meg kell érteni.

MŰSZAKI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A gyártó magyarországi forgalmazója a

Bitimpex Kft.

1116 Budapest Építész u. 8-12,

tel: 06/1-3622473

e-mail: bitimpex@bitimpex.hu

GARANCIA

A RPM Belgium Group, mint gyártó szavatolja termékei megfelelő minőségét és minden, hibásnak bizonyult terméket kicserél, de az anyag elszíneződésére nem vállal garanciát.

Az RPM Belgium Group meggyőződése, hogy az itt leírt információk pontosak és a valóságnak megfelelnek.

